

Zink-Spray, grau

Artikel-Nr. 70-45

- Produkt:** Korrosionsfeste Zinkbeschichtung der höchsten Qualitätsstufe
- Anwendungsbereich:** Zinkbeschichtung metallisch reiner Oberflächen, Korrosionsfeste Zinkbeschichtung, Zum Nachbessern beschädigter Zinküberzüge, Schweißnähte und Montagestöße, als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen, bei allen Karosseriearbeiten, zum Neubeschichten von Bohrungen und Schweißnähten, als Grundbeschichtung für atmosphärisch bewitterte Konstruktionen, für Pfähle, Peitschenmasten, Rohrleitungen, Schutzplanken, Kläranlagen, Schutzdächer, Heizungsbau, Spundwände, Gewächshäuser, Stalleinrichtungen, Schlosserware, Anhängerbau, landwirtschaftliche Einrichtungen, Hafenanlagen, Schiffsaufbauten und dgl.,
- Produktbeschreibung:** 93% Zinkgehalt im Trockenfilm (+/- 1%), 98,5% reines Zink, Einmaliges kurzes Ansprühen schafft bereits eine Schutzschicht von 40 bis 60 µm, schnell trocknend, keine Kohäsionsbrüche, keine Kapillarrisse, jederzeit sprühfähige, optimale Mischung, selbstreinigendes Allround-Ventil, Zulassung für Trinkwasser-Bereich sowie Gutachten über 5 Jahre Dauerbewitterung liegen vor,
- Ergiebigkeit:** 400 ml-Dose - bis 8 m² Flächendeckung (je nach Schichtstärke)
- Sicherheitshinweise:** Sicherheits- und Gefahrenhinweise auf der Dose unbedingt beachten
Sicherheitsdatenblatt erhältlich
Extrem entzündbares Aerosol (Treibgas)
- Kennzeichnungs-Piktogramme:** 
- Entsorgung:** Inhalt/ Behälter der Sonderabfallsammlung zuführen
- Lieferform:** 400 ml-Spraydose 1 VE = 12 Dosen
- Sonstige Hinweise:** ebenfalls erhältlich:
METAFLUX 70-40 Zinkpaste mit ~95% Zinkgehalt im Trockenfilm

Änderungen vorbehalten!

